



ACHTUNG – SONDERAKTION BIS ZUM 30.09.2017
WEGEN LAGERISOLIERUNG BRAUCHEN WIR PLATZ
DARUM SIND UNSERE PREISE UM **35% REDUZIERT**

Angebot

Hydr. Universal-Rundschleifmaschine Schaudt RFH 500 mit Innenschleifeinrichtung



Fabrikat: Schaudt
Type: RFH 500
Masch.-Nr.: 11574
Baujahr: 1992* / 2017 tüp.
Komm.-Nr.: 3990650/009
Lager-Nr.: 1856

Sonder-Festpreis: 9.950,- € | jetzt 6.467,50 €

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Innenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen

Technische Daten

Spitzenhöhe: 100 mm

Schwing – Ø: 200 mm

Spitzenweite: 500 mm

Schleifscheibe:

Durchmesser: 300 mm

Größte Breite einer vollen Schleifscheibe beim Einstechschleifen: 40 mm

Größte Gesamtbreite eines Schleifscheibensatzes: 60 mm

Größte Summe der Einzelbreiten: 40 mm

3 Schleifscheibenumdrehungen: 2.225 – 2.500 – 2.815 U / min.

Schleifkopf:

Drehbarkeit des Schleifkopfes links – rechts: je 90°

Größter Schleifkopfhub: 180 mm

Größter Hub über Handrad: 180 mm

Autom. Intervallvorschub: 0,005 – 0,05 mm

Vorschub bei einer Handradumdrehung: 2,0 mm

Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,001 mm

Eilweg des Schleifkopfes: 35 mm

Größte Zustellung auf den Durchmesser bezogen: 0,05 – 3,0 mm

Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,005 mm

Zustellbetrag mit Mikroanschlag auf den Durchmesser bezogen: 0,001 mm

Werkstückspindelkopf:

8 Werkstückdrehzahlen, einstellbar: 30 – 750 U / min.

Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 4

Reitstock:

Innenkonus der Pinole: MK 3

Pinolenweg: 30 mm

Tisch:

Größte Tischrägstellung: je 5°/15°

Größter Kegelwinkel: 10°/30°

Tischgeschwindigkeit, einstellbar: 0,1 – 6,0 m / min.

Kleinster Tischweg bei hydr. Bewegung etwa: 1 mm

Gesamtanschlusswert: ca. 4,5 kW
Gewicht: ca. 2.000 kg
Stellfläche: B 1,55 x T 1,30 x H 1,60 m
Maschinenfarbe: blau / grauweiß

Ausstattung

- einschwenkbare Innenschleifeinrichtung
 - Hand- oder Automatikbetrieb
 - Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung
 - Automatische Zustellung arbeitet als Einstechzustellung, ohne Zustellung,
 - Tischabhängige Zustellung: # RECHTS # LINKS und RECHTS # nur LINKS
 - Eilgangsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Schlichtgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Ausfeuerzeit stufenlos einstellbar, auch ausstellbar
 - 3 – B. – Schleiffutter Ø 125 mm, mit Innen- und Außenspannbacken (ungebraucht)
 - Planscheibe Ø 160 mm (ungebraucht)
 - Spannzangenfutter ER 40 mit Spannzangensatz 28-tlg. Ø 4 – 30 mm (ungebraucht)
 - Schleifsteinabzieher, verstellbar, mit Diamant
 - Schleifscheibenflansch mit gebr. Schleifscheibe 240 Ø x 40 x 76 Ø mm
 - Nassschleifeinrichtung
 - Schaltplan für die Elektrik
-
- Hat das Baujahr zusätzlich den Hinweis „tüb.“, heißt das, die Maschine ist elektrisch und technisch bei uns überprüft worden.
 - Hat ein Jahr zusätzlich den Hinweis „tüb.“, dann ist die Maschine in dem Jahr teilüberholt worden. Laut Angabe des vorherigen Besitzers.
 - Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.







ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de